



DIN links



10.1461.U...



10.1461.F...

FlipLock Basis Mehrpunkt-Verriegelung,

mit 1 schiessenden Falle und 3 Langriegeln, RZ-22 mm gelocht, mit Wechsel, Nuss 9 mm, **mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm**, Riegel 1-tourig 20 mm, Nuss, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt. **Für den Einsatz mit El.-Türöffner geeignet**, o h n e Schliessblech. (23421.6)

10.1461.U...

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

Mit PZ-Lochung auf Anfrage !

Funktion wie ein Standard - Einsteckschloss jedoch mit 3 Langriegeln und Wechsel auf Falle.

Falzluf: 3 - 5,5 mm

FlipLock Basis Mehrpunkt-Verriegelung,

mit 1 schiessenden Falle und 3 Langriegeln, RZ-22 mm gelocht, mit Wechsel, Nuss 9 mm, **mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm**, Riegel 1-tourig 20 mm, Nuss, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt. **Für den Einsatz mit El.-Türöffner geeignet**, o h n e Schliessblech. (23421.6)

10.1461.F...

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

Mit PZ-Lochung auf Anfrage !

Funktion wie ein Standard - Einsteckschloss jedoch mit 3 Langriegeln und Wechsel auf Falle.

Falzluf: 3 - 5,5 mm



SN EN
12209
KL 7



FlipLock Sicherheits-Einsteckschloss Standard-Ausführung, sind geprüft:

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

FlipLock Basis Schliessbleche siehe Katalogseiten 10.1086 und 10.1090 !