



11.2310.
11.2311.

11.2312.
11.2313.

sFlipLock Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

- Panikfunktion B, auswärts / einwärts öffnend
- Panikfunktion B-SV, mit automatischer Verriegelung, auswärts / einwärts öffnend

Einpunktverriegelung mit 1-Riegel und 1 blockierten Kippfalle (mit Geräuschkämmung) leichtes Öffnen, auch unter Druck. Edelstahl Flachstulp 320 x 24e x 3 mm, eckig, Langriegel aus rostfreiem Stahl, Riegel 1-tourig 20 mm, zweiteilige Nuss 9 mm mit Kippfalle aus rostfreiem Stahl, Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm, Rest Stahl verzinkt, ohne Wechsel und ohne Zubehör. Nicht kombinierbar mit Elektro-Türöffner. Nicht umstellbar.

11.2310. . . Panikfunktion B, auswärts öffnend
Bez. 14446PBa

11.2311. . . Panikfunktion B, einwärts öffnend
Bez. 14446PBe (nicht zugelassen für DIN EN 1125 Fluchttüren)

11.2312. . . Panikfunktion B, mit Selbstverriegelung, auswärts öffnend, Bez. 14546PBa-SV

11.2313. . . Panikfunktion B, mit Selbstverriegelung, einwärts öffnend (nicht zugelassen für DIN EN 1125 Fluchttüren) Bez. 14546PBe-SV

Code	Lochung	Entfernung	Richtung	Funktion
21. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN links	auswärts
81. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN links	einwärts
22. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN rechts	auswärts
82. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN rechts	einwärts

Dornmass: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

► PZ-Ausführung auf Anfrage!

Panikfunktion B

Öffnen Panikseite: Der Drücker, die Panikstange oder die eBar zieht den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich.

Öffnen Panik-Gegenseite: Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, wird der Langriegel zurückgezogen. Der Drücker ist eingeschaltet (Tagesbetrieb).

Einschalten der B-Funktion: Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet (Tagesbetrieb).

Ausschalten der B-Funktion: Durch eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück in die Schlüssel-Abzugsstellung, wird der Drücker leergeschaltet und die Türe ist verriegelt.

sFlipLock sind geprüft für:



- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität



Schlossunterlagen zu sFlipLock

passend zu Standard und check, Edelstahl, eckig, siehe Seite 10.1025.

10.1447. . .

Code	Abmessung	Typ
0320.1,5	320 x 24 x 1,5 mm	B-14421.13/1,5 mm
0320.3	320 x 24 x 3 mm	B-14421.13/3 mm

► Mit der 3 mm Unterlage wird **eine Stulpdicke von 6 mm erreicht** wie beim U-Stulp.

► **Passende Schliessbleche** siehe Seite 10.1026!

10.1447.