

DIN links

**11.2623.**

### DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, mit **Umschaltfunktion B und Selbstverriegelung auswärts oder einwärts**, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle nicht umstellbar.

#### 11.2623. . . mit Umschaltfunktion B und Selbstverriegelung auswärts, (19566PBa-SV)

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

#### 11.2623. . . mit Umschaltfunktion B und Selbstverriegelung einwärts, (19566PBe-SV)

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
82. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

#### Panikfunktion B auswärts, mit Selbstverriegelung

**Öffnen von aussen:** Mit der Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen und der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

**Öffnen von innen:** Öffnen über den Türdrücker, Falle, Riegel und Zusatzfalle werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle und Riegel wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

#### Umschaltfunktion B einwärts, mit Selbstverriegelung


**Öffnen von Bandgegenseite:** Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

**Öffnen von Bandseite:** Öffnen über den Türdrücker, Falle, Riegel und Zusatzfalle werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle und Riegel wieder heraus, der bandgegenseitige Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

Info: Standard für Türhöhe bis 2400 mm!

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

Info:  
 Bei Selbstverriegelung - oder Automatikriegelschloss muss der Riegel **freilaufend sein**, d.h. beim ausschliessen darf er keinen Widerstand haben.



- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 6
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

► Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

► Passende DELTA Flachschiessbleche, Edelstahl matt, MTS 10.1618.4270, 270 x 24 x 3 mm, Seite 10.1038  
 MTS 10.1656.4029, 320 x 29,5 x 3 mm, Seite 10.1038  
 DELTA Schlossunterlage 10.1619.8320, Seite 10.1038

**DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!**