

DIN links


11.2694.

Info: Standard für Türhöhe bis 2400 mm!

Hahn, PZ-Ausführung kurzfristig lieferbar!

Passend zu Panik-Standflügelverriegelung MTS 11.2688., siehe Seite 11.1055.

DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!



- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 6
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

► Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, mit Umschaltfunktion B **auswärts**, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle nicht umstellbar. (19466PBa-ZF)

11.2694. . .

Panikfunktion B auswärts

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Öffnen von aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker, Fallen und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, mit Umschaltfunktion B **einwärts**, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle nicht umstellbar. (19466PBe-ZF)

11.2694. . .

Panikfunktion B einwärts

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
82. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Umschaltfunktion B einwärts

Öffnen von Bandgegenseite: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von Bandseite: Öffnen über den Türdrücker, Fallen und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schliessen die Fallen wieder heraus, der bandseitige Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

► Passende DELTA Flachschiessbleche, Edelstahl matt, MTS 10.1618.4270, 270 x 24 x 3 mm, Seite 10.1038
 MTS 10.1656.4029, 320 x 29,5 x 3 mm, Seite 10.1038
 DELTA Schlossunterlage 10.1619.8320, Seite 10.1038

Wechselstulpe siehe Seite 11.1071