


DIN links



11.2461.U.

11.2461.F.

FlipLock Basis Panik E,

Mehrpunkt-Verriegelung, mit 1 schiessenden Falle und 3 Langriegeln, RZ-22 mm gelocht, mit Wechsel, Nuss 1-tlg. 9 mm, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm, Riegel 1-tourig 20 mm, Nuss, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt. **Für den Einsatz mit EI-Türöffner geeignet**, o h n e Schliessblech. (23444PE.6)

11.2461.U. . . mit Inox-U-Stulp 1950 x 24U x 6 mm

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

Panikfunktion E

Panikgegenseite: Mit Zylinderschlüssel entriegeln und über Wechsel die Tür öffnen. Mit dem Schlüssel wird wieder Verriegelt. Immer ein fester Türkopf oder Türgriff montieren.

Panikseite: Die Langriegel und die Falle werden durch den Türdrücker oder die Panikstange zurückgezogen. Beim Schliessen schießt die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Falzluf: 3 - 5,5 mm

Mit PZ-Lochung auf Anfrage !

FlipLock Basis Panik E,

Mehrpunkt-Verriegelung, mit 1 schiessenden Falle und 3 Langriegeln, RZ-22 mm gelocht, mit Wechsel, Nuss 1-tlg. 9 mm, mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm, Riegel 1-tourig 20 mm, Nuss, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt. **Für den Einsatz mit EI-Türöffner geeignet**, o h n e Schliessblech. (23444PE.6)

11.2461.F. . . mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 45, 60, 70, 80 mm

Falzluf: 3 - 5,5 mm

Mit PZ-Lochung auf Anfrage !

FlipLock Basis Schliessbleche siehe Katalogseiten 10.1086 und 10.1090 !