



Abb. DIN links

11.1717.
11.1717.20.



Umschaltfunktion B auswärts

Öffnen von aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Tür kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Tür schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

Umschaltfunktion B einwärts

Öffnen von Bandgegenseite: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der Türdrücker angekuppelt. Die Tür kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von Bandseite: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Tür schiesst die Falle wieder heraus, der bandseitige Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

Panikschloss CASA Alpha,

mit Umschaltfunktion B auswärts, für 1-flügelige Türen, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Riegeltour 20 mm, mit Inox-Stulp 230 x 18 x 3 mm abgerundet, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Rest verzinkt.

11.1717. . .

mit Inox-Stulp 230 x 18 x 3 mm abgerundet

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

11.1717.20. . .

mit Inox-Stulp 230 x 20 x 3 mm abgerundet

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70 mm

Hahn, PZ-gelocht E-78 mm, und weitere Dornmasse auf Anfrage!

Panikschloss CASA Alpha,

mit Umschaltfunktion B einwärts, für 1-flügelige Türen, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Riegeltour 20 mm, mit Inox-Stulp 230 x 20 x 3 mm abgerundet, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Rest verzinkt.

11.1717.20. . .

mit Inox-Stulp 230 x 20 x 3 mm abgerundet

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
82. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70 mm

Hahn, PZ-gelocht E-78 mm, und weitere Dornmasse auf Anfrage!

Winkelschliessbleche MTS 10.1281./10.1282.

siehe Seite 10.1071

Flachschliessbleche siehe Seiten 10.1038 / 10.1042