



11.1817.

Abb. DIN links



Umschaltfunktion B einwärts

Panikgegenseite: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Panikseite: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schießt die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Schliessbleche siehe Seiten 10.1042 und 10.1071

Panikschloss in DIN-Abmessungen mit **Umschaltfunktion B auswärts**, für 1-flügelige Türen, Kaba, RZ-gelocht.

- Dornmass 65 mm**
- Entfernung E-74 mm**
- Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet**
- Schlosskastenhöhe 165 mm**
- Hinterdorn 29 mm**
- Riegel eintourig 20 mm**

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht umstellbar.

11.1817. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
2165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
2265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts

Hahn, PZ-gelocht E-72 mm, auf Anfrage!

Umschaltfunktion B auswärts

Funktion-Aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Funktion-Innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schießt die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Panikschloss in DIN-Abmessungen mit **Umschaltfunktion B einwärts**, für 1-flügelige Türen, Kaba, RZ-gelocht.

- Dornmass 65 mm**
- Entfernung E-74 mm**
- Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet**
- Schlosskastenhöhe 165 mm**
- Hinterdorn 29 mm**
- Riegel eintourig 20 mm**

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht umstellbar.

11.1817. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
6165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
6265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts