



11.2824.

11.2825.

11.2832.

Info

Zubehör sind gesondert zu bestellen und gehören nicht zum Lieferumfang vom Schloss oder Treibriegel, weiteres Zubehör siehe Seiten **11.1109 - 11.1114**.

Funktionsbeschreibung:

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 11.2834. automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tür abgeschlossen werden. Der Riegel des Gangflügelschlosses muss zurückgeschossen werden, erst dann kann der Drehhebel oder Panik-Stangengriff des Standflügels in Offenstellung bewegt werden und der Standflügel geöffnet werden.

Gesichertes Treibriegelschloss

für manuelle Verriegelung des Standflügels, Inox-Stulp 235 x 20/24 x 3 mm abgerundet, **Dornmass 65 mm**, Nuss 9 mm. (ohne Panikfunktion) (B 2394)

11.2824. . .

Code	Stulpbreite	Richtung
0120	20 mm	DIN links
0124	24 mm	DIN links
0220	20 mm	DIN rechts
0224	24 mm	DIN rechts

Gesichertes Treibriegelschloss

für automatische Verriegelung des Standflügels, Inox-Stulp 235 x 20/24 x 3 mm abgerundet, **Dornmass 65 mm**, Nuss 9 mm. (ohne Panikfunktion) (B 2394)

11.2825. . .

Code	Stulpbreite	Richtung
0120	20 mm	DIN links
0124	24 mm	DIN links
0220	20 mm	DIN rechts
0224	24 mm	DIN rechts

Paniktreibriegelschloss,

für automatische Verriegelung des Standflügels, **vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss 11.2836.**, siehe Seite **11.1181 unten**, Inox-Stulp abgerundet 235 x 20 x 3 mm, **Dornmass 65 mm**, Nuss 9 mm. (B 2394)

11.2832. . .

Code	Stulpbreite	Richtung
0120	20 mm	DIN links
0124	24 mm	DIN links
0220	20 mm	DIN rechts
0224	24 mm	DIN rechts

Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei die Falle des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist ausserdem gewährleistet.