

© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22 info@mts-urdorf.ch

# MTS Metallbaubeschläge AG


Im Grossherweg 7 · Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich

### Drücker-Paar mit Langschild-Garnitur,


mit Stahl verzinkter Unterfütterung, Rest Kunststoff schwarz, mit geteiltem Dorn 9 x 130 mm passend zu Schloss 11.1824. . .

#### 11.1826. . .

Code	Ausführung	Entfernung	Für Türstärken
02	für RZ Ø 22 mm	E - 74 mm	von 50 - 66 mm
03	für PZ Ø 17 mm	E - 72 mm	von 50 - 66 mm



#### **Diverse Kombinationsschema**



0	= Feuerschutztürschloss	
	mit Obenverriegelung	

2 = Schnappriegelschloss

3 = Rohr mit Verriegelungsfeder

4 = Schließblech


MTS	Katalogseite	
11.1838	11.1004	
11.2779.5424	11.1004	
11.2789.M5	11.1113	
11.2759.1045	11.1004	

## Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung als Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knopf/Stossgriff ist das Begehen von der Aussenseite in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz

## Panikfunktion, doppelt wirkend

Standflügel:	MTS	Seite
4 = Treibriegelschloss	11.1990.	11.1135
<b>5</b> = Schaltschloss 11	.2779.5424	11.1004
6 = Treibriegelstange	11.2789.	11.1113
7 = Treibriegelstange massiv	11.2788.	11.1113
3 = Schließblech	11.2828.20	11.1112
<b>9</b> = Bodenmulde oder	11.2787.00 11.2799.00	11.1114 11.1114
Stangenführungsplatte	11.2791.00	11.1113



Gangflügel:	Seite:
-------------	--------

Panikschloss mit Obenverriegelung
MTS 11.1931... 11.1129

2 = Schnappriegelschloss

MTS 11.2834.5424 11.1109

**3** = Rohr mit Verriegelungsfeder MTS 11.2789.M5... 11.1113

8 = Schließblech

MTS 11.2828.00 11.1112

## Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach DIN EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung als Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Aussenseite ist die Nutzung als Verbindungstür oder Eingangstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingangstüren mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Fluchttüren nach DIN EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung als Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Aussenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Verwaltung mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller ( Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle

Technische Änderungen vorbehalten!