



11.8198.

Schliessblechleiste 1-teilig

für durchgehende Montage bei Mehrfachverriegelungsschlösser mit integriertem Fallenschloss 807-10 welches als Gegenstück für den Einsatz mit einem Fluchttüröffner als Fluchttürverriegelung zu der Schloss-Serien:

319, 319N, 519, 519N, 819, und 819N,

Stahl verchromt, eckige-Ausführung, DIN links / DIN rechts verwendbar.

11.8198. . .

Schliessblechdicke 3 mm, Stahl verchromt

Code	Abmessung	Ausführung	effeff
3241	1760 x 24 x 3 mm	DIN links	60848-04
3242	1760 x 24 x 3 mm	DIN rechts	60848-05

Schliessblechdicke 6 mm, Stahl verchromt

Code	Abmessung	Ausführung	effeff
6241	1760 x 24 x 6 mm	DIN links	60948-04
6242	1760 x 24 x 6 mm	DIN rechts	60948-05

Passende Ruhestrom-Fluchttüröffner der Serie 331U, siehe Seiten 12.1064 und 12.1065, diese gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden.

Infos:

- optimale Position des Fluchttüröffners im Schulterbereich
- Einbruchversuch durch Manipulation der Panikstange wird verhindert
- optimale Türsteuerung über Schlosszylinder / Terminalzylinder und Zutrittskontrolle
- kontrollierter Eingang / Ausgang
- alle Funktionen in einem Schloss / Schliessleiste
- reduzierter Konstruktions- Planung- und Montageaufwand

Hinweis!

Schliessbleche sind Bestandteil der DIN EN-Zertifizierung. Wir empfehlen daher stets die Original-Schliessbleche zu verwenden.

Erfüllt alle Anforderungen an Sicherheitstüren, Feuer-schutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125, sowie die Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen im Verlauf von Rettungswegen (EltVTR).