

12.2601.004**Kabelübergang**

verdeckt aus Edelstahl rostfrei mit Metallschlauch für Leitungs-Ø max. 7 mm mit einseitiger Einbauwanne (B x H x T): 25 x 330 x 17 mm, Länge 330 mm. (10312-10-00)

Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2601.004**12.2601.006****Kabelübergang**

verdeckt aus Edelstahl rostfrei mit Metallschlauch für Leitungs-Ø max. 7 mm, Einbauwanne mit **integrierter Kabelnachführung und einseitiger Einbauwanne** (B x H x T): 25 x 519 x 17 mm, Länge 519 mm. (10312-20-00)

Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2601.006**12.2601.007****Kabelübergang**

verdeckt aus Edelstahl rostfrei mit Metallschlauch für Leitungs-Ø max. 7 mm, Einbaukasten mit **integrierter Kabelnachführung und beidseitiger Einbauwanne** (B x H x T): 25 x 519 x 17 mm, Länge 519 mm. (10312-20-20-00)

Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2601.007**12.2601.010****Kabelübergang**

verdeckt mit 10-poligem integriertem Flexkabel und Klemm-Steck-Anschluss-technik, Kabel 1A 24 Volt belastbar, Einbaukasten Edelstahl rostfrei beidseitig mit Einbauwanne und Metallschlauch (B x H x T): 25 x 519 x 17 mm, Länge 519 mm. (10314-20-20-00)

Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2601.010**12.2601.212****Kabelübergang lösbar und verdeckt,**

12-polige Steckklemme mit Schraubanschlüssen, beidseitig mit Wanne (L x B x T) 480 x 24 x 17,5 mm, Stahl verchromt, Spirale aus verchromtem Federstahl, Länge: 468 mm, Öffnung: bis 180°
Elektrische Werte: 4A/24VDC
Farbe silber, Kabel 12 x 0,25 mm², weiss (halogenfrei) mit Schrauben (1561)

→ Montageanleitung beachten!
Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2601.212**12.2602.010****Kabelübergang**

verdeckt mit 10-poligem integriertem Flexkabel und Klemm-Steck-Anschluss-technik. Kabel 1A 24 Volt belastbar, Endstücke Edelstahl rostfrei mit Metallschlauch, ohne Einbauwanne, Länge 519 mm Einlass-Endstücke 24 x 18,5 mm, Länge 94 und 180 mm. (10314-21-00)

Detail siehe Katalogseite 12.1068

12.2602.010