




14.5077.00

14.5077.00



Türknohf Ø 60 mm 5830-60E

mit seitlich versetztem Drückerhals, fest auf ovaler Rosette 5612 28 x 70 x 2 mm montiert, Distanz 50 mm, Anschraublöcher sichtbar, mit Innengewinde M10, Edelstahl matt.



Ausschnitt für Knopfbefestigung

14.5077.760.K



14.5077.760.K



Türknohf-Lochteil M10 5830-60E

Ø 60 mm, mit seitlich versetztem Drückerhals, Oval-Ansatz für Festmontage (nicht drehbar) mit Innengewinde M10 und Aussengewinde M16 mit Montagemutter 4 mm, für Montage auf K-Rosetten oder K-Langschilder, aus Edelstahl matt.

Passende Rosetten siehe Seite 14.1119 und 14.1120
Langschilder siehe Seite 14.1120 und 14.1121



14.5077. . .



14.5077. . .



Türknohf-Lochteil 5830-60E
mit seitlich versetztem Drückerhals mit 4-kt-Loch 8/9 mm, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso-Schraubverbindung Edelstahl matt.

14.5077. . .

Code	Ausführung
8860	Lochteil 8 mm, für glide/easyfix
8960	Lochteil 9 mm, für glide/easyfix





14.5080.50

14.5080.50



Türknohf gekröpft Ø 55 mm

Edelstahl matt, fest auf ovaler Rosette 32,5 x 70 x 8 mm montiert (nicht drehbar) Anschraublöcher sichtbar, Distanz 50 mm, mit Innengewinde M12. Marke: FSB





14.5080.851

14.5080.851



Türknohf-Lochteil 8 mm gekröpft Ø 55 mm

Edelstahl matt, fest drehbar auf ovaler Rosette 32,5 x 70 x 8 mm montiert, Anschraublöcher sichtbar, Distanz 50 mm, 4-kt-Loch 8 mm mit Fixierschraube. Marke: FSB



14.5080.350

14.5080.350



Türknohf gekröpft Ø 55 mm

Edelstahl matt, fest auf ovaler Rosette 32,5 x 70 x 14 mm, Distanz 50 mm, verdeckte Anschraublöcher (nicht drehbar), mit Innengewinde M12, komplett aus rostfreiem Stahl. Marke: FSB