

15.6900.


Kugelgelenk



dreidimensional verstellbar von 90 - 180 Grad mit beidseitig Spannelemente aus Leichtmetall, für Fussläufe, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.** (KWS)

15.6900. . .

Code	für Rohr	Länge
4033	1" (33,7 x 2,0 mm)	105 mm
4042	1¼" (42,4 x 2,0 mm)	110 mm
4048	1½" (48,3 x 2,0 mm)	110 mm



15.6902.


Verbindungsmuffe



für Rohr mit 1 Bohrung für Fuss-Stützen (M6) aus Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet, Spannelement aus Leichtmetall. (KWS)

15.6902. . .

Code	für Rohr
4033	1" (33,7 x 2,0 mm)
4042	1¼" (42,4 x 2,0 mm)
4048	1½" (48,3 x 2,0 mm)



15.6904.


Endmuffe



für Rohr mit 1 Bohrung für Fuss-Stützen (M6) aus Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet, Spannelement aus Leichtmetall. (KWS)

15.6904. . .

Code	für Rohr
4033	1" (33,7 x 2,0 mm)
4042	1¼" (42,4 x 2,0 mm)
4048	1½" (48,3 x 2,0 mm)



15.6906.


Endkappen



für Rohr zum Einpressen, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.** (KWS)

15.6906. . .

Code	für Rohr
4033	1" (33,7 x 2,0 mm)
4042	1¼" (42,4 x 2,0 mm)
4048	1½" (48,3 x 2,0 mm)



15.6908.

Stütze



für Wand oder Bodenmontage, Befestigungsplatte mit 3 Anschraubloch, Gewinde M6, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.** (KWS)

15.6908. . .

Code	Höhe=H
4150	150 mm
4180	180 mm

Abdeckkappe MTS 15.6916.4070 siehe Seite 15.1051



KWS-Modularsystem für Fussläufe

Das bewährte KWS-Modularsystem aus Edelstahl - bekannt aus dem Bereich der Türgriffe - bietet auch robuste Lösungen für Fussläufe. Dabei werden alle Komponenten einfach miteinander verschraubt und die Schnittkanten der Rohre inklusive Toleranzbereich von 5 mm verdeckt. Auf Wunsch können alle Bauteile im Werk konfektioniert und die Rohre zugeschnitten werden, so dass eine einfache und passgenaue Montage beim Kunden möglich ist.