MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

16.7860.70.2003

Verkleidung Professionell

auf Mass, durchgehende Alu-Verkleidung, für 2-flg. Drehflügeltürantriebe ED 100 / 250 inkl. Mittelstück, Antriebsverbindung und 3 stelligem Programmschalter und Verbindungs- sowie Kommunikationskabel, silberfarbig (29243003).
Bandmass Angabe erforderlich.



16.7860.70.2003

16.7860.80.1001

ED Normalgestänge 225, drückend

für ED 100 und ED 250 **für Sturztiefen von 0 bis 225 mm**, inkl Achsverlängerung 9 mm. Für Einsatz an Normal-, Feuer- und Rauchschutztüren und Bandgegenseite. Farbe: E6/C0 silber (29271001)

16.7860.80.5001

ED Gleitschienenset, ziehend und drückend

für ED 100 und ED 250 **für Sturztiefen von +/- 30 mm** inkl Achsverlängerung 9 mm. Einsatz bei Montageart ziehend an Normal-, Feuer- und Rauchschutztüren, Montageseite Bandseite oder Montageart drückend an Normaltüren und Bandgegenseite.
Farbe: E6/C0 silber (29275001)

16.7860.80.6001

ED Gleitschienenset CPD, ziehend

für ED 100 und ED 250 **für Sturztiefen von 30 - 60 mm** inkl Achsverlängerung 9 mm. Einsatz bei Montageart ziehend an Normal-, Feuer- und Rauchschutztüren, Montageseite Bandseite.
Farbe: E6/C0 silber (29276001)

In ähnlich RAL 9016 weiss auf Anfrage.

16.7860.80.1001



16.7860.80.5001

Montageart drückend nicht geeignet an Rauch- und Feuerschutztüren

16.7860.80.6001

Achsverlängerung 30 + 60 mm

für Normalgestänge und Gleitschienenset
für ED 100 und ED 250, schwarz chromatiert.

16.7860.80. . .

Code	Verlängerung	Dorma
8001	30 mm	29278001
8101	60 mm	29278101



16.7860.80.

Flatscan SW Sicherheitssensor NEU

Laserscanner zur Absicherung des Drehbereichs automatischer Drehflügeltüren auf Band- und Bandgegenseite gemäss DIN 18650/EN 16005. Zusätzlicher Schutz der Nebenschliesskante im Bereich der Türbänder (Fingerschutz gemäss TÜV Zertifikat unter Beachtung der Restrisiken), **Verpackungseinheit 2 Stück** inkl. 2,5 m Anschlussleitung, Verbindungsleitung Band- zu Bandgegenseite und Kabelübergang 650 mm (Kunststoff schwarz)
Schutzklasse: IP 54, Abmessungen: 142 mm (B) x 85 mm (H) x 23 mm (T), (Montagesockel + 7 mm)

16.7860.81. . .
Laserscanner Flatscan SW kit
auf Band - und Bandgegenseite

Code	Farben	Dorma
1300	schwarz	86501300
2300	silberfarbig	86502300
3300	weiss	86503300



16.7860.81.

Prosecure Opti Safe silber

mit Sensormodul, Sicherheitssensorleiste, selbstüberwacht für einen vollflächigen Personenschutz in Öffnungs- und Schliessrichtung nach DIN 18650 und EN 16005, inkl. 2.500 mm Anschlussleitung, Verbindungsleitung der Optiken und Leitungsübergang 650 mm (Kunststoff schwarz).

16.7860.82. . .

Code	SensorModul	Länge	VE à	Dorma
0700	1	700 mm	2 Stk.	86502070
0900	2	900 mm	2 Stk.	86502090
1200	2	1200 mm	2 Stk.	86502120
1600	2	1600 mm	2 Stk.	86502160

16.7860.82.

Aktiv-Infrarot-Sensorleiste Prosecure Opti Save

Leichte Inbetriebnahme und Einstellung zeichnen die Prosecure Opti Save Sicherheitssensoren aus. Die Qualität der Überwachung des Fahrbereiches ist von der Beschaffenheit des Bodens rund um die Tür abhängig. Mit der Prosecure Opti Save können Türen sowohl bei normalen als auch bei schwierig zu erfassenden Böden mit geringem Reflexionsgrad, Gitterrosten oder Sauberlaufmatten abgesichert werden. Die Kommunikation zwischen Antrieb und Prosecure Opti Save erfolgt bidirektional über die integrierte Kommunikationsschnittstelle. Sowohl der zyklische Test der Sensoren, wie auch die Aktivierung des Energiesparmodus ESM, wird schnell und zuverlässig ausgeführt. Der Antrieb erkennt seine Auslastung und schaltet die Prosecure Opti Save in den Energiesparmodus wenn sie nicht benötigt wird.

16.7860.84.0101

Sicherheitssensorleiste

Prosecure Opti Safe Gestängeadapter für eine geteilte und platzsparende Montageausführung neben dem Antriebsgestänge, Gesamtbreite = 42 mm. (86591000)

▶ Die Sicherheitssensorleiste 16.7860.82. ist gesondert zu bestellen.

16.7860.84.0101

Technische Änderungen vorbehalten !