


**Türschliesser Geze TS 4000 EN 1-6 + EN 5-7**

für Gestänge mit Zahntrieb, Schliesskraft nach EN 1154 Grösse 1-6 für FB bis 1400 mm ist stufenlos von vorn einstellbar und mit optischer Grössenanzeige, kontrollierbar und Grösse 5-7 für FB bis 1600 mm. Die Öffnungsdämpfung und Schliessgeschwindigkeit sind ebenfalls von vorn einstellbar. Der Endschlag wird über das Gestänge eingestellt. Dieser Schliesser ist mit einem Sicherheitsventil in Auf- und Zu- Richtung ausgestattet. Ohne Umstellung DIN Ls und DIN Rs sowie für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen mit erforderlichen Montageplatte.



**Türschliesser TS 4000 EN 1-6 + EN 5-7,**  
mit Öffnungsdämpfung, ohne Gestänge.

**16.6740. . .**

Code	Grösse	Ausführung	Geze
<b>60</b>	EN 1-6	silberfarbig	102789
<b>60.5-7</b>	EN 5-7*	silberfarbig	102837
<b>62</b>	EN 1-6	dunkelbronze	102790
<b>63</b>	EN 1-6	weiss RAL 9016	102791

\* nicht mit Feststellung einsetzbar

**16.6743.60**


**Türschliesser TS 4000 S EN 1-6**

mit Schliessverzögerung und Öffnungsdämpfung, ohne Gestänge, silberfarbig. (107745)

**16.6744.60**

**Türschliesser TS 4000 IS EN 1-6**

mit integrierter Schliessfolgeregelung, ohne Auslösemechanik und ohne Gestänge, silberfarbig. (102798)



**Achsverlängerung für TS 2000 / TS 4000**

mit Kronenverzahnung, verzinkt.

<b>16.6706.10</b>	Achsverlängerung	10 mm
<b>16.6706.15</b>	Achsverlängerung	15 mm
<b>16.6706.20</b>	Achsverlängerung	20 mm


**Lieferbar auf Anfrage:**

Türschliesser TS 4000 Nassraumausführung in Komplettverpackung, Grösse EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung, speziell korrosionsgeschützt mit Niro-Schraubenzubehör und normalem Gestänge.


**Normalgestänge für TS 2000/TS 4000 Standard**

**16.6740. . .**

Code	Ausführung	Geze
<b>80</b>	silberfarbig	102421
<b>82</b>	dunkelbronze	102422
<b>83</b>	weiss RAL 9016	102423



**16.6740.**




**16.6740.86**

**16.6740.86**

**Verlängertes Gestänge TS 2000/TS 4000**

verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70 - 170 mm, silberfarbig. (102431)



**16.6741.**


Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.

**Feststellgestänge für TS 2000/TS 4000**

mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung.

**16.6741. . .**

Code	Ausführung	Geze
<b>80</b>	silberfarbig	102445
<b>82</b>	dunkelbronze	102446
<b>83</b>	weiss RAL 9016	102447



**16.6742.80**

**16.6742.80**

**Gleitschiene mit Hebel für TS 2000/TS 4000**

für Verwendung bei Kopfmontage, Bandseite, silberfarbig. (102527)