

**16.8900.**

### Leistungsmerkmale DC700G-CM

- Close-Motion® Einheit horizontal ( $\pm 6$ mm) und vertikal ( $\pm 5$ mm) justierbar
- Schliesskraft stufenlos einstellbar, EN-Grösse 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Max. Höhenausgleich durch die Achse 14 mm, stufenlos
- Schliessgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren mit Manipulationssicherung
- **Normalmontage auf der Bandseite**

### Technische Daten

CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Feuer- und Rauchschutz	Ja
Schliesskraft	Stufenlos einstellbar EN 3-6
Türbreite von	800 bis 1400 mm
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Schliessgeschwindigkeit	stufenlos 160°-10°
Endschlag	stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Geprüft nach	DIN EN 1154
Abmessung	527 x 66 x 59 mm
Farbe	silver EV1

### Türschliesser Assa Abloy DC700G-CM

mit **Cam-Motion Technologie**, verlängerter Montageplatte und integriertem Close-Motion Element für sicheres und geräuschfreies Schliessen. Sicheres, leichtes Zuziehen der Tür ab einem Winkel von 10°. Geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154, Beiblatt 1: 2003-11, für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite. Geprüft als Gesamtelement nach EN 1154, Grösse 3 - 6.

### 16.8900. . .

Türschliesser ASSA Abloy DC700G-CM, NM Bandseite

Code	Typ	Mit Funktion	Grösse	Ausführung
6036	DC700G-CM	Close-Motion	EN 3-6	silber EV1
6636	DC700G-CM	Close-Motion	EN 3-6	Edelstahl Design

### 16.8904. . .

Gleitschiene ASSA Abloy G150


Code	Typ	Funktion zu	Ausführung
8015	G150	Close-Motion	silber EV1
8615	G150	Close-Motion	Edelstahl Design

Passendes Zubehör bitte gesondert bestellen:

Text / Ausführung	MTS-Nr.	Seite
- Montageplatte A131, (für GL G-E)	16.8876.9131	16.1162
- Ausführung in Weiss ähnlich RAL 9016	auf Anfrage	
- andere Sonderfarben	auf Anfrage	
- Öffnungsdämpfung A188	16.8881.9188	16.1165




Distanz- und Adapterplatten zu Close Motion für Gleitschiene MTS 16.8904. Masse: 528 x 30 mm, Dicke 2, 3, 5 und 15 mm, silber. Ausführung 5 mm inkl. Borbild für andere Türschliesser-Marken.



**DIN rechts**

**16.8906.2240**



**DIN links**

**16.8906.2540**

### Manipulationssicherung zu Close-Motion

Türschliesser MTS 16.8900., optional einsetzbar. Stahl verzinkt in DIN linker und DIN rechter- Ausführung.

### 16.8906. . .

Code	Ausführung
2240	DIN rechts
2540	DIN links

### Wichtig:

Türschliesser MTS 16.8900. mit Cam-Motion Technologie bei **Einsatz an Feuerschutztüren** erfordert zwingend die Manipulationssicherung MTS 16.8906.