





18.1729.



18.1729.050



18.1737.0825



18.1737.1525



18.1737.2125

Sanierungsprofil HEBGO 124

aus Aluminium, für die klemmbare Montage mit dem Befestigungs-Set **18.1725.025** oder **18.1733.025**,

passend zu Dichtungen: 18.1729.

und Bürstendichtungen: 18.1737.

18.1729. . .

| Code | Ausführung | Lagerlänge | Art.-Nr. |
|-------------|------------------|------------|----------|
| 8525 | farblos eloxiert | 5250 mm | 124.1 |
| 9525 | blank | 5250 mm | 124.0 |

Masslänge auf Anfrage

18.1729.050

HEBGO-Lippendichtung,

Silikon-Qualität, schwarz, in Rollen von 50 m (656.1)

Masslänge auf Anfrage

Bürstendichtung,

Nylon-Faser, schwarz, in Lagerlängen 2500 mm

18.1737. . .


| Code | Faser-Höhe | Standard-Länge | Art.-Nr. |
|-------------|------------|----------------|----------|
| 0825 | 8 mm | 2500 mm | 751.1 |
| 1525 | 15 mm | 2500 mm | 756.1 |
| 2125 | 21 mm | 2500 mm | 757.1 |

Sanierungsprofil HEBGO 136

aus Aluminium, für die klemmbare Montage mit dem Befestigungs-Set **18.1725.025** oder **18.1733.025**,

passend zu Dichtungen: 18.1735.050, 18.1736.050


18.1731. . .




18.1731.



18.1735.050



18.1736.050



| Code | Ausführung | Lagerlänge | Art.-Nr. |
|-------------|------------------|------------|----------|
| 8525 | farblos eloxiert | 5250 mm | 136.1 |
| 9525 | blank | 5250 mm | 136.0 |

Masslänge auf Anfrage

18.1735.050

HEBGO-Hohlkammerdichtung,

Silikon-Qualität, schwarz, in Rollen von 50 m (526.1)


Masslänge auf Anfrage

18.1736.050

HEBGO-Lippendichtung,

Silikon-Qualität, schwarz, in Rollen von 50 m (634.1)

Masslänge auf Anfrage




18.1725.025

18.1725.025

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz"

für eine Lagerlänge (5250 mm) mit 25 Stk. Delrin-Knöpfe und 25 Stk. Spannplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm. (901.9)



18.1733.025

18.1733.025

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall"

für eine Lagerlänge (5250 mm) mit 25 Stk. Delrin-Knöpfe, 25 Stk. Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm und 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm. (902.9)