



18.1726.8600.35



18.1726.8600.50




Hohlflachschiene Planet F 35 + F 50

Leichtmetall F1 eloxiert, ungelocht, zum Aufkleben, Lagerlängen 6000 mm.



18.1726. . .

Code	Abmessungen	Art.-Nr.
8600.35	35 x 6,5 x 6000 mm	Planet F 35
8600.50	50 x 6,5 x 6000 mm	Planet F 50

Masslängen auf Anfrage



18.1724. . .



18.1724.9039


Halbrundprofil HEBGO 153

aus Aluminium, ungelocht, jedoch geeignet zur unsichtbaren Befestigung mit Delrin-Knöpfen, Abmessung 30 x 6 x 5250 mm, Masslängen auf Anfrage.


18.1724. . .

Code	Ausführung	Lagerlänge	Art.-Nr.
8525	farblos eloxiert	5250 mm	153.1
9525	blank	5250 mm	153.0

9039 **Befestigungs-Set "Schwelle"** für eine Lagerlänge 5250 mm bestehend aus (903.9):
25 Stk. Delrin-Knöpfe
25 Stk. Spannplattenschrauben, SK, 3 x 25 mm




18.1722.9525




18.1722.9525

Halbrundprofil HEBGO 151

aus Aluminium, ungelocht, blank (151.0) Abmessung 40 x 6 x 5250 mm, Masslängen auf Anfrage.



18.1720. . .





Halbrundprofil HEBGO 150

aus Aluminium, ungelocht, Abmessung 40 x 8 x 5250 mm, Masslängen auf Anfrage.

18.1720. . .

Code	Ausführung	Lagerlänge	Art.-Nr.
8525	farblos eloxiert	5250 mm	150.1
9525	blank	5250 mm	150.0



Planet BT 803 → 40 mm komplett
Planet BT 804 → 60 mm komplett

Planet BT - Eckdaten:

- Bodentrennschwellen komplett
Leichtmetall farblos eloxiert
Flacheinsatz 40 / 60 mm
Höhe 60 mm ± 7 mm
ab Schalldämmung 30 dB
- Profilmass 40 / 60 x 60 mm
- Standard-Längen:
750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450
kürzbar 100 mm
- bis 6000 mm Fertigungslänge