


GEZE OL 90 N/OL 95 - für Flachform-Oberlichtöffner für Metall- und Kunststoffenster,
für rechtwinkelige, vertikal eingebaute Kippflügel einwärts, links und rechts verwendbar, Schere mit Sicherheitsknopf,
mit 1 Schere für Flügelbreite 380 - 1200 mm, 2 Scheren für Flügelbreite bis 2400 mm, 3 Scheren für Flügelbreite bis
3600 mm, Flügelhöhe ab 250 mm, Platzbedarf oben und seitlich 18 - 20 mm.



GEZE Scheren OL 90 N mit 1 Stangenführung

25.4655. . . mit Standard-Flügelbock

Code	Ausführung	Id.Nr.
80	LM EV1 eloxiert	030373
80.9016	LM lackiert, weiss RAL 9016	030377

25.4655.

Technische Daten: GEZE OL 90 N
Öffnungsweite max.: 170 mm
Flügelgewicht max.: 80 Kg
Flügelbreite min.: 380 mm
Flügelbreite max. mit 1 Schere: 1200 mm
Flügelbreite max. mit 2 Scheren: 2400 mm
Flügelbreite max. mit 3 Scheren: 3600 mm
Flügelhöhe min.: 250 mm
Platzbedarf min. bis max.: 19-27 mm



25.4655. . . ohne Flügelbock

83	LM EV1 eloxiert	071203
83.9016	LM lackiert, weiss RAL 9016	071207

25.4655. . . mit gleitendem Flügelbock

84	LM EV1 eloxiert	030596
84.9016	LM lackiert, weiss RAL 9016	030600

25.4655.88
Schere mit Aushängesperre



25.4655. . . mit Aushängesperre und Flügelbock

88	LM EV1 eloxiert	030498
88.9016	LM lackiert, weiss RAL 9016	030502

25.4655.89
Schere abschliessbar



25.4655. . . Schere abschliessbar mit Flügelbock

89	LM EV1 eloxiert	029183
----	-----------------	--------

Shop 25.01

GEZE Scheren OL 95, mit 1 Stangenführung

25.4665. . . mit Standard-Flügelbock

Code	Ausführung	Id.Nr.
80	LM EV1 eloxiert	082445

25.4665.

Technische Daten: GEZE OL 95
Öffnungsweite max.: 220 mm
Flügelgewicht max.: 60 Kg
Flügelbreite min.: 440 mm
Flügelbreite max. mit 1 Schere: 1200 mm
Flügelbreite max. mit 2 Scheren: 2400 mm
Flügelbreite max. mit 3 Scheren: 3000 mm
Flügelhöhe min.: 350 mm
Platzbedarf min. bis max.: 21-27 mm

25.4665. . . ohne Flügelbock

83	LM EV1 eloxiert	084194
----	-----------------	--------

25.4665. . . mit Aushängesperre und Flügelbock

89	LM EV1 eloxiert	082638
----	-----------------	--------

➔ In LM lackiert, weiss RAL 9016 auf Anfrage!

Shop 25.01




GEZE OL 90 N Scheren für Klappflügel

auswärts, für Leibungstiefe 0-30 mm mit Flügelbock für Metallfenster mit einbruchhemmender Verriegelung, LM EV1 eloxiert.

25.4650. . .

Code	für Betätigung	Id.Nr.
92	links	118060
93	rechts	117700

Technische Daten:
Öffnungsweite max. 170 mm
Flügelbreite min.: 600 mm
Flügelhöhe min.: 370 mm
Flügelgewicht max.: 80 kg
Leibungstiefen: 0 - 30 mm
Öffnungsweite einstellbar
Scherenaushängung durch
Auslösetaste..



25.4650.

Info zu OL 90 N und OL 95

Betätigung über Handhebel, Kurbelstange oder Elektrolinienantrieb möglich, siehe folgende Katalogseiten: 25.1036, 25.1037 und 25.1038!

Technische Änderungen vorbehalten !

Shop 25.01