



Lüftungsgitter im Baukastensystem,
aus Leichtmetall-Profilen, ohne Fliegengitter
mit **29,0 mm** Einbautiefe
und **21,0 mm** Überfalzmass

Bestehendes Zubehör zu MTS 29.4830. . .

LM F1 eloxiert

- 29.4830.81** Rahmenprofil Nr. **10A**, ungelocht
- 29.4830.82** Einfache Lamelle Nr. **8**
- 29.4830.83** Anfangslamelle Nr. **7B**
- 29.4830.84** Rahmenprofil Nr. **10B**, gelocht
- 29.4830.85** Verstärkungsprofil Nr. **23**, gelocht

LM roh

- 29.4830.91** Rahmenprofil Nr. **10A**, ungelocht
- 29.4830.92** Lamellen einfach Nr. **8**
- 29.4830.94** Rahmenprofil Nr. **10B**, gelocht
- 29.4830.95** Verstärkungsprofil Nr. **23**, gelocht
- 29.4830.96** Lamellenhalter Nr. **1**, LM techn. eloxiert
- 29.4830.97** Eckwinkel Nr. **11B**
- 29.4830.98** T-Verbindungsstück Nr. **14**

Lieferbar in: Lagerlängen von 6 m
oder auf Mass geschnitten

▶ Als Bestellungshilfe siehe nachfolgende
Seite 29.1149

Anzahl Lamellen / Höhe in mm:

Anzahl Lamellen	H - Mass in mm	Anzahl Lamellen	H - Mass in mm
2	105	24	838
3	138	25	871
4	171	26	905
5	205	27	938
6	238	28	971
7	271	29	1005
8	305	30	1038
9	338	31	1071
10	371	32	1105
11	405	33	1138
12	438	34	1171
13	471	35	1205
14	505	36	1238
15	538	37	1271
16	571	38	1305
17	605	39	1338
18	638	40	1371
19	671	41	1405
20	705	42	1438
21	738	43	1471
22	771	44	1505
23	805	45	1538