


31.3202.20**Drehriegel mit Blindolive, im Gehäuse mit Adapter**

und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage fertig zusammengestellt. Olive Zink gebürstet-vernickelt (bn) ohne Zunge.




Blind-Olive

**31.3202.20****31.3202.30****Knebelgriff mit Zylinder-Loch für 1008C,**

im Drehriegelgehäuse mit Adapter und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage fertig zusammengestellt. Olive Zink sandgestrahlt-vernickelt (sn). Ohne Zunge.




mit Zylinderloch

**31.3202.30****31.3202.40****Kaba 8 Knebelgriff mit Zylinder 1008C Schliessung 5000,**

ohne Schlüssel, im Drehriegelgehäuse mit Adapter und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage, fertig zusammengestellt. Olive Zink sandgestrahlt-vernickelt (sn). Ohne Zunge.




Zylinder-Olive

**31.3202.40****31.3202.80****Kaba 8 Knebelgriff mit Zylinder 1008C,**

verschieden-schliessend, mit je 2 Schlüssel, im Drehriegelgehäuse mit Adapter und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage, fertig zusammengestellt. Olive Zink sandgestrahlt-vernickelt (sn). Ohne Zunge.




Zylinder-Olive

**31.3202.80****31.3202.84****Kaba 8 Knebelgriff mit Zylinder 1008C nach Schliessanlage Code E in Schliessung 16107/100,**

ohne Schlüssel, im Drehriegelgehäuse mit Adapter und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage, fertig zusammengestellt. Olive Zink sandgestrahlt-vernickelt (sn). Ohne Zunge.



Zylinder-Olive

**31.3202.84**
31.3202.90**31.3202.90****Kaba 8 Knebelgriff mit Zylinder 1008C, gleichschliessend in Schliessung Nr. 736880,**

ohne Schlüssel, im Drehriegelgehäuse mit Adapter und Zungenbefestigungsschraube M6 x 10 und Befestigungsmutter für die Montage, fertig zusammengestellt. Olive Zink sandgestrahlt-vernickelt (sn). Ohne Zunge.



Passende Zungen

Katalogseiten

Stahl, verzinkt, Länge: 35 mm oder 45 mm / 31.1115
Edelstahl 1.4301 Länge: 35 mm oder 45 mm / 31.1109

Technische Änderungen vorbehalten !

Shop 36.03