

Gewichts- und Federntabelle

zu RUKU K8 Kipptorbeschlag MTS 50.1806.801 bis 809

Die Angaben verstehen sich immer pro Tor und müssen aber bei der Montage überprüft werden je nach Gewichtsschwankungen.

ab FH in mm	Stück 4xE Gewicht	Stück 4xE 2xH Gewicht	Stück 4xE 4xH Gewicht	Stück 6xE 2xH Gewicht	Stück 6xE 4xH Gewicht	Stück 8xE 4xH Gewicht	Stück 8xE 6XH Gewicht	Stück 8xE 8xH Gewicht	Stück 10xE 8xH Gewicht	Stück 12xE 8xH Gewicht	Stück 18xE 2xH Gewicht	ab FH in mm
1930	51-62	61-79	71-85	81-99	96-115	115-138	123-149	142-170	163-199	191-230	231-276	1930
1980	50-61	60-72	68-83	79-96	93-112	113-135	120-144	138-165	159-192	187-224	225-269	1980
2030	49-59	52-70	68-81	77-94	91-110	110-132	118-140	135-162	155-189	182-219	220-263	2030
2090	47-58	57-68	66-79	75-92	89-107	107-129	114-137	132-158	151-183	178-213	215-257	2090
2130	46-56	56-67	65-77	74-90	87-105	105-126	112-134	129-154	148-179	174-209	210-251	2130
2180	45-55	55-65	63-74	72-89	85-102	103-123	109-131	126-151	144-175	170-204	205-245	2180
2230	44-54	53-64	60-74	70-86	83-100	100-120	107-128	123-147	141-171	166-200	201-240	2230
2280	43-53	52-63	60-72	69-84	81-98	98-118	105-125	121-144	138-167	163-195	197-235	2280
2330	42-52	51-61	59-71	68-82	80-96	96-115	103-123	118-141	136-164	159-191	192-230	2330
2380	41-51	50-60	58-69	66-80	78-94	94-113	100-120	116-138	133-160	156-187	188-225	2380
2430	41-50	49-59	57-68	65-79	76-92	92-111	98-118	114-136	130-157	153-184	185-221	2430
2480	40-49	48-58	56-67	64-79	75-90	91-108	96-115	111-133	127-154	150-180	181-216	2480
2530	39-48	47-57	55-65	62-76	73-88	89-106	95-113	109-130	125-151	147-176	178-212	2530
2580		46-55	54-64	61-74	72-87	87-104	93-111	107-128	123-148	144-173	174-208	2580
2630			53-63	60-73	71-85	86-102	91-108	105-126	120-146	142-170	171-204	2630
2680			52-62	59-72	69-84	84-100	89-107	103-123	118-143	139-167	168-201	2680
2730				58-72	68-82	83-99	88-105	101-121	116-140	136-164	165-197	2730
2780				57-69	67-81	81-97	86-103	100-119	114-138	134-161	162-194	2780
2830					66-79	80-95	85-101	98-119	112-135	132-158	159-190	2830
2880					65-78	78-94	83-100	96-115	110-133	130-156	157-187	2880
2930						77-92	82-98	95-113	108-131	127-153	154-184	2930
2980						76-91	81-96	93-111	107-129	125-150	151-181	2980
3030						75-89	79-95	92-109	105-127	123-148	149-198	3030
3080							78-93	90-108	103-125	121-146	147-175	3080
3130							77-92	89-106	102-123	119-143	144-172	3130
3180							76-90	87-104	100-121	118-141	142-170	3180
3230								86-103	99-119	116-139	140-167	3230
3280								85-101	98-117	114-137	138-165	3280
3330									96-115	113-135	134-162	3330
3380									94-114	111-133	126-160	3380

50.1808.17

Hilfsfeder zu Beschlag RUKU K8, MTS 50.1806. . .
Durchmesser D-3 x 17 mm,
Länge A/A 430 mm
Lebensdauer: ca. 20000 Zyklen

50.1808.90

Umrüstsatz zu Kipptorbeschlag RUKU K8, MTS 50.1806. . .
auf Kleinfedersysteme
bestehend aus:
Gelenkteil neu, kpl. und untere Federaufhängung,
ohne Federn

50.1808.33

Einheitsfeder zu Beschlag RUKU K8, MTS 50.1806. . .
Durchmesser D-4,5 x 33,5 mm,
Länge A/A 430 mm
Lebensdauer: ca. 20000 Zyklen